

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/cudy-13-in-1-10gbps-usb-c-dual-4k-docking-station-150w-psu-p-182175.html>

Cudy 13-IN-1 10Gbps USB-C Dual 4K Docking Station | 150W PSU



Cena	649,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKPF
Kod producenta	1734696
Kod EAN	6971690793098
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 7,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Waga produktu:** 350 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 15,5 mm
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 11, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, ChromeOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 18.04 LTS
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.2a
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia., Nie blokować wentylacji urządzenia., Nie używać w wilgotnych warunkach.

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 7,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 350 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 15,5 mm
- **Głębokość produktu:** 85 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 11, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, ChromeOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 18.04 LTS

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.2a
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia., Nie blokować wentylacji urządzenia., Nie używać w wilgotnych warunkach.