

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cudy-gs1005pts1-lacza-sieciowe-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-175242.html>

Cudy GS1005PTS1 łączy sieciowe Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny



Cena	187,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFREM
Kod producenta	GS1005PTS1
Kod EAN	6971690791704

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1,25 A
- **Prąd wejściowy:** 1.25 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie operacyjne:** 52 V
- **Waga produktu:** 600 g
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Półdupleks:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6a, Cat7, Cat4, Cat6e, Cat7e, Cat6+, Cat8, Cat5, Cat6, Cat3, Cat8.1
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Przewody:** Prąd przemieniczny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 505 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 320 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 19 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 402 mm
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Przepustowość:** 8,928 Mpps
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 1
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Typ przełączników modułów optycznych:** Gigabit Ethernet
- **Rodzaj światłowodu:** Multifunkcyjny

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1,25 A
- **Prąd wejściowy:** 1.25 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 52 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 600 g
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 118 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Półdupleks:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6a, Cat7, Cat4, Cat6e, Cat7e, Cat6+, Cat8, Cat5, Cat6, Cat3, Cat8.1
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE

802.3at

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 505 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 320 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 19 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 402 mm

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Przepustowość:** 8,928 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 1
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Światłowód:

- **Typ przełączników modułów optycznych:** Gigabit Ethernet
- **Rodzaj światłowodu:** Multifunkcyjny