

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cudy-gs2018ps2-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-1u-czarny-p-28343.html>

Cudy GS2018PS2 Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Cza



Cena	1 030,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFSL3
Kod producenta	GS2018PS2-200W
Kod EAN	6971690790394

Opis produktu

- Diody LED: System, Zasilanie, Link, Działanie, PoE
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: 15 kV, Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Wpisy adresu MAC: Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC
- Algorytmy planowania kolejki: PQ + WRR
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Filtrowanie pakietów: Y
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSH-2
- Ochrona hasłem: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3048 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Liczba VLANs: 4096
- Dublowanie portów: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

-
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3at
 - Ethernet Ring Protection Switching (ERPS): Tak
 - Szybkie opuszczenie: Tak
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Wielkość pamięci flash: 16 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: HTTP, HTTPS, Telnet, SSH V1/V2, SNMP V1/V2/V3, RMON V2
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 16
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Port konsoli: RJ-45
 - Ilość portów przyłączeniowych: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Prędkość przekazywania: 19,76 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 4 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Liczba kolejek: 8
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9600
 - Przepustowość routowania/przełączania: 40 Gbit/s
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 200 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 16
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: v1/v2
 - Funkcje multemisji: Multicast traffic suppression
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X