

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cudy-gs2028ps4-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarny-p-175141.html>



Cudy GS2028PS4 Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena	1 081,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAOT1
Kod producenta	GS2028PS4-300W
Kod EAN	6971690791957

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, System, Link, Działanie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** 1U
- **Napięcie wejściowe DC:** 52 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 15 kV, Tak
- **Głębokość produktu:** 445 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority Queue (SPQ)
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, TACACS+
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Pomiar długości kabla:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

-
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MAC address-based VLAN, Voice VLAN
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
 - **Bez wiatraka:** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 120 mm
 - **Głębokość opakowania:** 470 mm
 - **Szerokość opakowania:** 350 mm
 - **Protokoły zarządzające:** SSHv1/2, SNMP V1/V2/V3, RMON v1
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Liczba portów SFP Combo:** 4
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Ilość portów przyłączeniowych:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 300 W
 - **Power over Ethernet:** 55 V
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** v1/2/3
 - **Funkcje multemisji:** Multicast traffic suppression
 - **Rodzaj światłowodu:** Multifunkcyjny
 - **Długość fali:** 1550 nm
 - **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 120000 m
 - **Odległość transmisji (maksymalna):** 120 km
 - **Maksymalna dystans transferu (tryb multi):** 2000 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, System, Link, Działanie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** 1U

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 52 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 15 kV, Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 445 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority Queue (SPQ)
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, TACACS+
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

-
- **Uwierzetylnianie:** Uwierzetylnianie na podstawie portów
 - **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3048 m

Sieć:

- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Pomiar długości kabla:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MAC address-based VLAN, Voice VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 120 mm
- **Głębokość opakowania:** 470 mm
- **Szerokość opakowania:** 350 mm

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SSHv1/2, SNMP V1/V2/V3, RMON v1
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia

-
- **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 300 W
- **Power over Ethernet:** 55 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** v1/2/3
- **Funkcje multiemisji:** Multicast traffic suppression

Światłowód:

- **Rodzaj światłowodu:** Multifunkcyjny
- **Długość fali:** 1550 nm
- **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 120000 m
- **Odległość transmisji (maksymalna):** 120 km
- **Maksymalna dystans transferu (tryb multi):** 2000 m