

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cudy-m3600-3-pack-dwuzakresowy-be3600-p-174875.html>

CUDY M3600(3-Pack) Dwuzakresowy BE3600

Cena	767,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILCUDROU0035
Kod producenta	M3600(3-Pack)
Kod EAN	6971690793661
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **MIMO:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Typ produktu:** System siatki
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Status, System
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Wysokość produktu:** 154,5 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 688 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2882 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2882 Mbit/s
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
 - **BeamForming:** Tak
 - **Liczba rdzeni procesora:** 4
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Przycisk WPS:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **MIMO:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
 - **Taktowanie procesora:** 2 GHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Typ produktu:** System siatki
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Status, System

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 154,5 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 688 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2882 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2882 Mbit/s

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak