

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cudy-mc100ma-2-media-konwerter-sfp-ethernet-p-178939.html>



CUDY MC100MA-2 Media konwerter SFP/Ethernet

Cena	81,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KWRCUDKON0019
Kod producenta	MC100MA-2
Kod EAN	6971690790592
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Nie
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -45 - 80 °C
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wrażliwość:** 24 dBmW
- **Rozmiar bufora:** 9 KB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 1
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Nie
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -45 - 80 °C

Sieć:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Wydajność:

- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wrażliwość:** 24 dBmW
- **Rozmiar bufora:** 9 KB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 1
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1