

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cudy-uh606-6-in-1-usb-c-hub-with-gigabit-p-198028.html>



CUDY UH606 6-In-1 USB-C Hub with Gigabit

Cena	93,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCUDHUB0007
Kod producenta	UH606
Kod EAN	6971690794460
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary, Srebrny
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160, 2560 x 1440
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Wysokość produktu:** 15,7 mm
- **Waga produktu:** 78,2 g
- **Głębokość produktu:** 44,2 mm
- **Szerokość produktu:** 113,1 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, ChromeOS
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 6
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Interfejsy hub:** HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary, Srebrny
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160, 2560 x 1440
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz

-
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 15,7 mm
- **Waga produktu:** 78,2 g
- **Głębokość produktu:** 44,2 mm
- **Szerokość produktu:** 113,1 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, ChromeOS

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 6
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Interfejsy hub:** HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A