

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cyberpower-ols1000ert2ua-zasilacz-ups-podwójnej-konwersji-online-1-kva-900-w-8-x-gniazdo-sieciowe-p-255049.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CyberPower OLS1000ERT2UA zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 1 kVA 900 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena	2 564,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYHY
Kod producenta	OLS1000ERT2UA
Kod EAN	4712856273809

Opis produktu

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 363 J
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Wydajność (tryb ECO):** 95%
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Tryb ECO:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Modem
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 4,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 3%
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
 - **Szerokość opakowania:** 540 mm
 - **Wysokość opakowania:** 230 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 16,2 kg
 - **Głębokość opakowania:** 550 mm
 - **Przewody:** Kabel USB
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Porty modemu rj-11:** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Kasetka na zapasowe baterie:** RBP0156
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13,9 min
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Prąd ładowania:** 1,5 A
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,6 min
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 363 J
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Wydajność (tryb ECO):** 95%
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Tryb ECO:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Modem
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 4,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 3%

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Długość kabla:** 1,5 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88 mm

-
- **Waga produktu:** 10,4 kg
 - **Głębokość produktu:** 430 mm
 - **Szerokość produktu:** 438 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 540 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 550 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Kasetka na zapasowe baterie:** RBP0156
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13,9 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Prąd ładowania:** 1,5 A
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,6 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
- **Kraj pochodzenia:** Chiny