

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cyberpower-pdu44005-rozdzielacz-zasilania-pdu-10-x-gniazdo-sieciowe-1u-czarny-p-313248.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CyberPower PDU44005 rozdzielacz zasilania PDU 10 x gniazdo sieciowe 1U Czarny

Cena	2 606,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBRWN
Kod producenta	PDU41005
Kod EAN	4711027799780

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Daisy chain:** Tak
- **Długość kabla:** 3,05 m
- **Diody LED:** Tak
- **Typy PDU:** Zarządzany, Przełączane, Monitorowany
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Jednofazowy
- **Typ ekranu:** LCD
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Typ montażu:** Pozioma
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 200 - 240 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Waga produktu:** 3,4 kg
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Monitoring:** Napięcie, Zasilanie, Prąd
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 4000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Głębokość opakowania:** 398 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Seryjne
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel

-
- **Wtyczka:** IEC 60320

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Daisy chain:** Tak
- **Długość kabla:** 3,05 m
- **Diody LED:** Tak

Konstrukcja:

- **Typy PDU:** Zarządzany, Przełączane, Monitorowany
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Jednofazowy
- **Typ ekranu:** LCD
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Typ montażu:** Pozioma

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 200 - 240 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Waga produktu:** 3,4 kg
- **Szerokość produktu:** 433 mm

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Monitoring:** Napięcie, Zasilanie, Prąd
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 4000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Głębokość opakowania:** 398 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Seryjny

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów USB:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
 - **Wtyczka:** IEC 60320