

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cyberpower-vp1000eilcd-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-1-kva-550-w-6-x-gniazdo-sieciowe-p-267543.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CyberPower VP1000EILCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 1 kVA 550 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena	524,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAWL
Kod producenta	VP1000EILCD
Kod EAN	4712856274875

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 167 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 4,35 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 450 J
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Sieć
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Moc rzeczywista:** 550 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 227 mm
- **Głębokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 6,23 kg
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Głębokość opakowania:** 143 mm
- **Wysokość opakowania:** 335 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Przewody:** Kabel USB

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Porty modemu rj-11:** 1
 - **Wtyczka:** C14 panel
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 167 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 4,35 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 450 J
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Sieć
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Moc rzeczywista:** 550 W
- **Słyszalny alarm:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 227 mm
- **Głębokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 6,23 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 143 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 335 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
 - **Szerokość opakowania:** 300 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
- **Kraj pochodzenia:** Chiny