

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cyberpower-vp1200eilcd-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-1-2-kva-720-w-8-x-gniazdo-sieciowe-p-267544.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CyberPower VP1200EILCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 1,2 kVA 720 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena	1 089,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAU1
Kod producenta	VP1200EILCD
Kod EAN	4712856274905

Opis produktu

- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 5,2 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Moc rzeczywista:** 720 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 450 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 167 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Głębokość produktu:** 355 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 281 mm
- **Waga produktu:** 9,62 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Wysokość opakowania:** 384 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 165 mm
- **Szerokość opakowania:** 430 mm
- **Przewody:** Kabel USB
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Wtyczka:** C14 panel
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12 min
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590

Specyfikacja:

Cechy:

- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 5,2 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Moc rzeczywista:** 720 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 450 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 167 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 355 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 281 mm
- **Waga produktu:** 9,62 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 384 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 165 mm
- **Szerokość opakowania:** 430 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Przewody:** Kabel USB

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590