

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czujnik-dymu-wifi-shelly-plus-smoke-alarm-p-172138.html>



Czujnik dymu WiFi Shelly Plus Smoke Alarm

Cena	175,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	INDSL2CZU0001
Kod producenta	3800235265642
Kod EAN	3800235265642
PKWiU	26.30.50.0

Opis produktu

- **Interconnectable:** Tak
- **Typ czujnika:** Fotoelektryczne czujniki odbicia
- **Kolor produktu:** Biały
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Czas eksploatacji:** 10 lat(a)
- **Diody LED:** Tak
- **Alarm świetlny:** Tak
- **Maksymalny zasięg:** 30 m
- **Szerokość pasma:** 2400 MHz
- **Przeznaczenie:** Pozioma
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Najlepsze zastosowania:** Dom, Biuro
- **Prosty montaż:** Tak
- **Napięcie baterii:** 3 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR123A
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas eksploatacji baterii:** 5 lat(a)
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Zgodne rodzaje baterii:** CR123A
- **Wysokość produktu:** 3,39 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 95%
- **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interconnectable:** Tak
- **Typ czujnika:** Fotoelektryczne czujniki odbicia
- **Kolor produktu:** Biały
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Czas eksploatacji:** 10 lat(a)
- **Diody LED:** Tak
- **Alarm świetlny:** Tak
- **Maksymalny zasięg:** 30 m
- **Szerokość pasma:** 2400 MHz
- **Przeznaczenie:** Pozioma

-
- **Materiał obudowy:** Plastik
 - **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni
 - **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
 - **Najlepsze zastosowania:** Dom, Biuro
 - **Prosty montaż:** Tak

Moc:

- **Napięcie baterii:** 3 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR123A
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas eksploatacji baterii:** 5 lat(a)
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Zgodne rodzaje baterii:** CR123A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 3,39 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 95%

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1