

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czujnik-ruchu-satel-mpd-300-kolor-bialy-p-223852.html>



Czujnik ruchu SATEL MPD-300 (kolor biały)

Cena	158,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SALSALCZU0059
Kod producenta	MPD-300
Kod EAN	5905033330238
PKWiU	26.30.50.0

Opis produktu

- **Status feedback:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna, Zewnętrzna
- **Minimalna wysokość instalacji:** 2,4 m
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor LED:** Czerwony
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR123A
- **Zużycie energii:** 20 mA
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Napięcie:** 3 V
- **Prąd awaryjny:** 0,09 mA
- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 108 g
- **Głębokość produktu:** 49 mm
- **Wysokość produktu:** 96 mm
- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Częstotliwość (MHz):** 433.05/434.79 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Odporność na zwierzęta (max):** 15 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Status feedback:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna, Zewnętrzna
- **Minimalna wysokość instalacji:** 2,4 m
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor LED:** Czerwony
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

-
- **Rodzaj baterii:** Litowa
 - **Typ obsługiwanych baterii:** CR123A
 - **Zużycie energii:** 20 mA
 - **Rodzaj zasilania:** Bateria
 - **Napięcie:** 3 V
 - **Prąd awaryjny:** 0,09 mA

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 108 g
- **Głębokość produktu:** 49 mm
- **Wysokość produktu:** 96 mm

Ochrona:

- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Częstotliwość (MHz):** 433.05/434.79 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Odporność na zwierzęta (max):** 15 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1