

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czujnik-tlenku-wegla-i-czadu-lcd-k10lldco-kidde-p-226911.html>

Czujnik tlenku węgla i czadu LCD K10LLDCO Kidde

Cena	155,96 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SALKIDCZU0030
Kod producenta	K10LLDCO
Kod EAN	047871313440
PKWiU	26.30.50.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Diody LED:** Tak
- **Czujnik optyczny:** Tak
- **Sygnalizacja:** Świetlna i dźwiękowa
- **Alarm świetlny:** Tak
- **Głośność:** 85 dB
- **Przeznaczenie:** Poziomy/Pionowy
- **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni
- **Funkcja reset:** Tak
- **Najlepsze zastosowania:** Dom
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Prosty montaż:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Wbudowana bateria:** Tak
- **Bateria w zestawie:** Tak
- **Długość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 132 g
- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Głębokość produktu:** 39 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Diody LED:** Tak
- **Czujnik optyczny:** Tak
- **Sygnalizacja:** Świetlna i dźwiękowa
- **Alarm świetlny:** Tak
- **Głośność:** 85 dB
- **Przeznaczenie:** Poziomy/Pionowy
- **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni

-
- **Funkcja reset:** Tak
 - **Najlepsze zastosowania:** Dom
 - **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
 - **Ilość:** 1
 - **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Prosty montaż:** Tak

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Wbudowana bateria:** Tak
- **Bateria w zestawie:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 132 g
- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Głębokość produktu:** 39 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia.