

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czujnik-tlenku-wegla-z-wbudowana-bateria-fa3820-p-273260.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Czujnik tlenku węgla z wbudowaną baterią FA3820

Cena	199,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFM72
Kod producenta	FA3820-INT
Kod EAN	0816317006037

Opis produktu

- **Najlepsze zastosowania:** Dom
- **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 85 dB
- **Wykryte typy gazu:** Tlenek Węgla (CO)
- **Wyciszenie alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Typ czujnika:** Czujnik elektrochemiczny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk testowy:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Czas eksploatacji baterii:** 10 lat(a)
- **Napięcie baterii:** 3 V
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 33 mm
- **Wysokość produktu:** 67 mm
- **Waga produktu:** 95 g
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, WEEE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Najlepsze zastosowania:** Dom
- **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 85 dB
- **Wykryte typy gazu:** Tlenek Węgla (CO)
- **Wyciszenie alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Typ czujnika:** Czujnik elektrochemiczny

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

-
- **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Przycisk testowy:** Tak
 - **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Czas eksploatacji baterii:** 10 lat(a)
- **Napięcie baterii:** 3 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 33 mm
- **Wysokość produktu:** 67 mm
- **Waga produktu:** 95 g

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, WEEE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak