

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czujnik-tlenku-wegla-z-wbudowana-bateria-fa3820-p-273260.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Czujnik tlenku węgla z wbudowaną baterią FA3820

Cena	<b>199,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFM72</b>
Kod producenta	<b>FA3820-INT</b>
Kod EAN	<b>0816317006037</b>

### Opis produktu

- **Najlepsze zastosowania:** Dom
- **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 85 dB
- **Wykryte typy gazu:** Tlenek Węgla (CO)
- **Wyciszenie alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Typ czujnika:** Czujnik elektrochemiczny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk testowy:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Czas eksploatacji baterii:** 10 lat(a)
- **Napięcie baterii:** 3 V
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 33 mm
- **Wysokość produktu:** 67 mm
- **Waga produktu:** 95 g
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, WEEE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Najlepsze zastosowania:** Dom
- **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 85 dB
- **Wykryte typy gazu:** Tlenek Węgla (CO)
- **Wyciszenie alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Typ czujnika:** Czujnik elektrochemiczny

#### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

- 
- **Typ mocowania:** Montowane na powierzchni
  - **Kolor produktu:** Biały
  - **Przycisk testowy:** Tak
  - **Diody LED:** Tak

**Moc:**

- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Czas eksploatacji baterii:** 10 lat(a)
- **Napięcie baterii:** 3 V

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 33 mm
- **Wysokość produktu:** 67 mm
- **Waga produktu:** 95 g

**Warunki pracy:**

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Zawartość opakowania:**

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, WEEE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak