

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czytnik-kodow-kreskowych-datalogic-gryphon-gd4520-bkk1s-2d-usb-czarny-kabel-usb-podstawka-p-211433.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Czytnik kodów kreskowych Datalogic Gryphon GD4520-BKK1S 2D/USB/Czarny/Kabel USB/podstawka

Cena	590,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	URSDAOCZK0036
Kod producenta	GD4520-BKK1S
PKWiU	26.20.30.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zużycie energii:** 300 mA
- **Napięcie:** 5 V
- **Waga produktu:** 161 g
- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Głębokość produktu:** 109 mm
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPEG
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na wstrząsy
- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Standardowe interfejsy:** USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** MaxiCode, Macierz danych, MicroPDF417, Han Xin, Micro QR Code, Aztec Code, PDF417, QR Code
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Długość fali:** 650 nm
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** PDF417, GS1 DataBar Expanded, EAN-13, Code 39, JAN, U.P.C., GS1 DataBar Omnidirectional, Planet, POSTNET
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 1280 x 800 px
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 100000 lx
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Regulowany kąt odczytu:** 0 - 360°
- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 88,9

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zużycie energii:** 300 mA
- **Napięcie:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 161 g
- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Głębokość produktu:** 109 mm
- **Szerokość produktu:** 68 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPEG
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na wstrząsy

Dane opakowania:

- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Przewody:** USB

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** MaxiCode, Macierz danych, MicroPDF417, Han Xin, Micro QR Code, Aztec Code, PDF417, QR Code
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Długość fali:** 650 nm
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** PDF417, GS1 DataBar Expanded, EAN-13, Code 39, JAN, U.P.C., GS1 DataBar Omnidirectional, Planet, POSTNET
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 1280 x 800 px
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 100000 lx
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Regulowany kąt odczytu:** 0 - 360°
- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 88,9