

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-10-port-101001000-gigabit-poe-smart-switch-including-2-combo-1000basetsfp-p-240578.html>



## D-LINK 10-port 10/100/1000 Gigabit PoE Smart Switch including 2 Combo 1000BaseT/SFP

Cena	<b>615,26 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ASB-DGS-1210-10P/E</b>
Kod producenta	<b>DGS-1210-10P/E</b>
Kod EAN	<b>790069467721</b>

### Opis produktu

D-LINK 10-port 10/100/1000 Gigabit PoE Smart Switch including 2 Combo 1000BaseT/SFP

### Specyfikacja

- **RAM:** 128 MB DDR3 SDRAM
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 1 Gbps
- **Number of Ports:** 10
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2  
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 1000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 8K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4  
TCP/IP  
UDP  
IPv6  
ARP  
TFTP  
DHCP  
SNTP  
SNMPv1  
SNMPv2c  
SNMPv3  
IGMP  
Telnet  
ICMPv6  
IGMPv2  
MLDv1  
SSHv2  
RMON  
EAP  
IGMPv3  
MLDv2  
LLDP
- **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Link, Speed
- **Data Transmission:** Full Duplex
- **Standard połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)  
IEEE 802.1p(QoS)  
IEEE 802.1Q(VLAN)  
IEEE 802.3

- 
- IEEE 802.3ab
  - IEEE 802.3ad
  - IEEE 802.3af
  - IEEE 802.3u
  - IEEE 802.3x
  - IEEE 802.3z
  - IEEE 802.1s
  - IEEE 802.1w
  - IEEE 802.1x
  - IEEE 802.3az
  - IEEE 802.3at
  - **Funkcje:** Wbudowany Klient DHCP  
Jumbo Frames Support  
MDI/MDI-X switch  
Power over Ethernet (PoE)  
DoS Attack Protection  
Web Interface  
Access Control List  
8 Ports PoE  
Multicast & Broadcast Rate Limiting  
Port Mirroring
  - **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
  - **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
  - **LAN:** 8 (RJ-45); 2 (SFP)
  - **Zasilacz:** Zewnętrzny
  
  - **Maksymalna moc wyjściowa:** 65 W
  - **Power Consumption Stand By/Sleep:** 2.5 W
  - **Głębokość (mm):** 280 mm
  - **Wysokość (mm):** 44 mm
  - **Szerokość (mm):** 126 mm
  - **Waga nominalna:** 0.95 kg
  - **Kolor:** Czarny
  - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
  - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
  - **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
  - **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
  - **Średni czas między awariami:** 729258 h
  - **Gwarancja:** Tak
  - **Okres gwarancji (miesiące):** 99999 miesięcy (miesiące)
  - **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
  - **Głębokość Opakowania (mm):** 331 mm
  - **Szerokość Opakowania (mm):** 288 mm
  - **Wysokość Opakowania (mm):** 72 mm
  - **Waga brutto opakowania (kg):** 2.2 kg
  - **Waga netto opakowania (kg):** 1.6222 kg
  - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
  - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 10.98 kg
  - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 5
  - **Rodzaj opakowania:** Box
  - **EAN Kod:** 790069467721