

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-10-portowy-gigabitowy-inteligentny-przelacznik-zaradzalny-dgs-1210-10-zaradzane-l2-mozl-p-14193.html>



D-Link | 10-portowy gigabitowy inteligentny przełącznik zarządzalny | DGS-121

Cena	675,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAJXA
Kod producenta	DGS-1210-10/E
Kod EAN	790069467707

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary, Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (maks.): 6,33 W
- Szerokość produktu: 280 mm
- Głębokość produktu: 126 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 980 g
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Emisja ciepła: 373,96 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 205249 h
- Głębokość opakowania: 325 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,08 kg

-
- Szerokość opakowania: 286 mm
 - Wysokość opakowania: 70 mm
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
 - Store-and-forward: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 0,512 MB
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak