

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-16-101001000-base-t-port-with-4-x-1000base-t-sfp-ports-p-240580.html>



## D-LINK 16 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>644,93 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>ASB-DGS-1210-20/E</b> |
| Kod producenta   | <b>DGS-1210-20/E</b>     |
| Kod EAN          | <b>790069467745</b>      |

### Opis produktu

D-LINK 16 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports

### Specyfikacja

- **RAM:** 128 MB DDR3 SDRAM
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 1 Gbps
- **Number of Ports:** 20
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2  
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 1000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 8K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4  
TCP/IP  
UDP  
IPv6  
ARP  
TFTP  
DHCP  
SNTP  
SNMPv1  
SNMPv2c  
SNMPv3  
IGMP  
Telnet  
ICMPv6  
IGMPv2  
MLDv1  
SSHv2  
RMON  
EAP  
IGMPv3  
MLDv2  
LLDP
- **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Link, Speed
- **Data Transmission:** Full Duplex
- **Standart połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)  
IEEE 802.1p(QoS)  
IEEE 802.1Q(VLAN)  
IEEE 802.3  
IEEE 802.3ab  
IEEE 802.3ad  
IEEE 802.3u

---

IEEE 802.3x  
IEEE 802.3z  
IEEE 802.1s  
IEEE 802.1w  
IEEE 802.1x  
IEEE 802.3az

- **Funkcje:** Wbudowany Klient DHCP  
Jumbo Frames Support  
MDI/MDI-X switch  
DoS Attack Protection  
Web Interface  
Access Control List  
Multicast & Broadcast Rate Limiting  
Port Mirroring
- **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
- **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
- **LAN:** 16 (RJ-45); 4 (RJ-45/SFP combo)
- **Zasilacz:** Wewnętrzny  
AC 100-240 V, 50/60 Hz
- **Pobór mocy podczas pracy:** 13.08 W
- **Power Consumption Stand By/Sleep:** 5.56 W
- **Głębokość (mm):** 280 mm
- **Wysokość (mm):** 44 mm
- **Szerokość (mm):** 180 mm
- **Waga nominalna:** 1.75 kg
- **Kolor:** Czarny
- **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
- **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
- **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
- **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
- **Średni czas między awariami:** 1087100 h
- **Gwarancja:** Tak
- **Okres gwarancji (miesiące):** 99999 miesięcy (miesiące)
- **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 331 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 357 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 72 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 2.97 kg
- **Waga netto opakowania (kg):** 2.5232 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 14.86 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 5
- **Rodzaj opakowania:** Box
- **EAN Kod:** 790069467745