

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-24-poe-101001000-base-t-port-with-4-x-1000base-t-sfp-ports-p-240585.html>

D-LINK 24 PoE 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports



Cena	2 019,25 zł
Numer katalogowy	ASB-DGS-1210-28P/E
Kod producenta	DGS-1210-28P/E
Kod EAN	790069467783

Opis produktu

D-LINK 24 PoE 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports

Specyfikacja

- **RAM:** 128 MB DDR3 SDRAM
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 1 Gbps
- **Number of Ports:** 28
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 1000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 8K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4
TCP/IP
UDP
IPv6
ARP
TFTP
DHCP
SNTP
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
IGMP
Telnet
ICMPv6
IGMPv2
MLDv1
SSHv2
RMON
EAP
IGMPv3
MLDv2
LLDP
- **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Fan Fault, Link, Speed
- **Data Transmission:** Full Duplex
- **Standart połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1p(QoS)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ad

-
- IEEE 802.3af
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - IEEE 802.3z
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.1x
 - IEEE 802.3az
 - IEEE 802.3at
 - **Funkcje:** Wbudowany Klient DHCP
Jumbo Frames Support
MDI/MDI-X switch
Power over Ethernet (PoE)
DoS Attack Protection
Web Interface
Access Control List
24 Ports PoE
Multicast & Broadcast Rate Limiting
Port Mirroring
 - **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
 - **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
 - **Ilość wentylatorów:** 2
 - **LAN:** 24 (RJ-45); 4 (RJ-45/SFP combo)
 - **Zasilacz:** Wewnętrzny
AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - **Maksymalna moc wyjściowa:** 193 W
 - **Power Consumption Stand By/Sleep:** 19.6 W
 - **Głębokość (mm):** 440 mm
 - **Wysokość (mm):** 44 mm
 - **Szerokość (mm):** 250 mm
 - **Waga nominalna:** 3.75 kg
 - **Kolor:** Czarny
 - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
 - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
 - **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
 - **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
 - **Średni czas między awariami:** 469262 h
 - **Gwarancja:** Tak
 - **Okres gwarancji (miesiące):** 99999 miesięcy (miesiące)
 - **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
 - **Głębokość Opakowania (mm):** 494 mm
 - **Szerokość Opakowania (mm):** 342 mm
 - **Wysokość Opakowania (mm):** 88 mm
 - **Waga brutto opakowania (kg):** 4.93 kg
 - **Waga netto opakowania (kg):** 4.407 kg
 - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 14.8 kg
 - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 3
 - **Rodzaj opakowania:** Box
 - **EAN Kod:** 790069467783