

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-24-port-gigabit-smart-managed-switch-with-4x-10g-sfp-ports-p-240574.html>

## D-LINK 24-port Gigabit Smart Managed Switch with 4x 10G SFP+ ports



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>890,08 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ASB-DGS-1250-28X/E</b> |
| Kod producenta   | <b>DGS-1250-28X/E</b>     |
| Kod EAN          | <b>790069467875</b>       |

### Opis produktu

D-LINK 24-port Gigabit Smart Managed Switch with 4x 10G SFP+ ports

### Specyfikacja

- **Buffer Memory:** 12 MB
- **Flash Memory:** 64 MB
- **RAM:** 256 MB DDR3 SDRAM
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 10 Gigabit Ethernet  
1 Gbps
- **Number of Ports:** 28
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2  
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 10000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 16K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4  
TCP/IP  
UDP  
IPv6  
SNTP  
SNMPv1  
SNMPv2c  
SNMPv3  
IGMP  
BOOTP  
Telnet  
ICMPv6  
IGMPv2  
MLDv1  
SSHv2  
RMON  
EAP  
IGMPv3  
MLDv2  
LLDP
- **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Link, Speed
- **Data Transmission:** Full Duplex
- **Standart połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)  
IEEE 802.1Q(VLAN)  
IEEE 802.1X  
IEEE 802.3  
IEEE 802.3ab  
IEEE 802.3ad

- 
- IEEE 802.3ae
  - IEEE 802.3u
  - IEEE 802.3x
  - IEEE 802.3z
  - IEEE 802.1s
  - IEEE 802.1w
  - IEEE 802.3az
  - **Funkcje:** Wbudowany Klient DHCP
  - Jumbo Frames Support
  - MDI/MDI-X switch
  - Web Interface
  - Radius Server
  - Access Control List
  - Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
  - Multicast & Broadcast Rate Limiting
  - Port Mirroring
  - **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
  - **Możliwość montażu:** Pulpit
  - **Certyfikaty:** CB, UL, BSMI, CCC, CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC
  - **LAN:** 24 (RJ-45); 4 (SFP+)
  - **Zasilacz:** Wewnętrzny
  - AC 100-240 V, 50/60 Hz
  - **Pobór mocy podczas pracy:** 30.6 W
  - **Power Consumption Stand By/Sleep:** 9.3 W
  - **Głębokość (mm):** 440 mm
  - **Wysokość (mm):** 44 mm
  - **Szerokość (mm):** 140 mm
  - **Waga nominalna:** 1.75 kg
  - **Kolor:** Czarny
  - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
  - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
  - **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
  - **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
  - **Średni czas między awariami:** 743482.45 h
  - **Gwarancja:** Tak
  - **Okres gwarancji (miesiące):** 99999 miesięcy (miesiące)
  - **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
  - **Głębokość Opakowania (mm):** 563 mm
  - **Szerokość Opakowania (mm):** 282 mm
  - **Wysokość Opakowania (mm):** 89 mm
  - **Waga brutto opakowania (kg):** 2.97 kg
  - **Waga netto opakowania (kg):** 2.3266 kg
  - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
  - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 14.85 kg
  - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 5
  - **Rodzaj opakowania:** Box
  - **EAN Kod:** 790069467875