

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-24-sfp-ports-layer-3-stackable-managed-gigabit-switch-p-240575.html>

D-LINK 24 SFP ports Layer 3 Stackable Managed Gigabit Switch



Cena	4 558,84 zł
Numer katalogowy	ASB-DGS-3130-30S/E
Kod producenta	DGS-3130-30S/E
Kod EAN	790069469961

Opis produktu

D-LINK 24 SFP ports Layer 3 Stackable Managed Gigabit Switch

Specyfikacja

- **Buffer Memory:** 2 MB
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 10 Gigabit Ethernet
- **Number of Ports:** 24
- **Total Number of Ports:** 30
- **Uplink Port Type:** 2 x 10GbE
4 x 10G SFP+
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Layers:** Layer 2
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 10000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 16K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4
L2TP
PPPoE
TCP/IP
UDP
IPv6
ARP
TFTP
DHCP
SMTP
NTP
DNS
HTTPS
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
IGMP
Telnet
DHCPv6
IGMPv2
MLDv1
SSHv2
RMON
IGMPv3
MLDv2
LLDP
- **Standart połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1p(QoS)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1X
IEEE 802.3ad

-
- IEEE 802.3x
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.3ah
 - IEEE 802.1v
 - IEEE 802.1ag
 - IEEE 802.1AX
 - **Funkcje:** Wbudowany Serwer DHCP
 - Jumbo Frames Support
 - DoS Attack Protection
 - Radius/TACACS+
 - Web Interface
 - Access Control List
 - Packet Filtering
 - Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
 - Multicast & Broadcast Rate Limiting
 - Port Mirroring
 - **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
 - **Możliwość montażu:** Pulpit
 - **Certyfikaty:** FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI, CB, cUL
 - **Ilość wentylatorów:** 3
 - **USB 2.0:** 1 (USB Type-A)
 - **LAN:** 2 (RJ-45); 4 (SFP+); 24 (SFP)
 - **Management Port:** 1 (RJ-45)
 - **Console Port:** 1 (RJ-45)
 - **Zasilacz:** Zewnętrzny
 - AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - **Pobór mocy podczas pracy:** 65.01 W
 - **Power Consumption Stand By/Sleep:** 22.77 W
 - **Głębokość (mm):** 250 mm
 - **Wysokość (mm):** 44 mm
 - **Szerokość (mm):** 440 mm
 - **Waga nominalna:** 3.5 kg
 - **Kolor:** Czarny
 - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
 - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 90 %
 - **Min. temperatura otoczenia pracy:** 0 °C
 - **Minimalna wilgotność pracy:** 10 %
 - **Średni czas między awariami:** 400490 h
 - **Gwarancja:** Tak
 - **Okres gwarancji (miesiące):** 99999 miesięcy (miesiące)
 - **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
 - **Głębokość Opakowania (mm):** 506 mm
 - **Szerokość Opakowania (mm):** 388 mm
 - **Wysokość Opakowania (mm):** 90 mm
 - **Waga brutto opakowania (kg):** 4.47 kg
 - **Waga netto opakowania (kg):** 3.4 kg
 - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 8.94 kg
 - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 2
 - **Rodzaj opakowania:** Box
 - **EAN Kod:** 790069469961