

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-28-port-gigabit-stackable-smartpro-poe-switch-including-2-sfp-ports-and-2-x-10g-sfp-ports-p-240579.html>



## D-LINK 28-Port Gigabit Stackable SmartPro PoE Switch including 2 SFP ports and 2 x 10G SFP+ ports

Cena	<b>2 552,18 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ASB-DGS-1510-28P/E</b>
Kod producenta	<b>DGS-1510-28P/E</b>
Kod EAN	<b>790069467936</b>

### Opis produktu

D-LINK 28-Port Gigabit Stackable SmartPro PoE Switch including 2 SFP ports and 2 x 10G SFP+ ports

### Specyfikacja

- **RAM:** 256 MB
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Buffer Memory:** 1.5 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 10 Gigabit Ethernet  
1 Gbps
- **Number of Ports:** 28
- **Uplink Port Type:** 2 x 10GbE
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2  
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 10000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 16K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4  
TCP/IP  
UDP  
IPv6  
ARP  
TFTP  
DHCP  
SNTP  
NTP  
SNMPv1  
SNMPv2c  
SNMPv3  
IGMP  
Telnet  
ICMPv6  
IGMPv2  
MLDv1  
RMON  
IGMPv3  
SSH  
MLDv2  
LLDP
- **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Fan Fault, Link, Speed, PoE
- **Data Transmission:** Full Duplex
- **Standart połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)

---

IEEE 802.1p(QoS)  
IEEE 802.1Q(VLAN)  
IEEE 802.1X  
IEEE 802.3  
IEEE 802.3ab  
IEEE 802.3ad  
IEEE 802.3ae  
IEEE 802.3af  
IEEE 802.3u  
IEEE 802.3x  
IEEE 802.1s  
IEEE 802.1w  
IEEE 802.3at

- **Funkcje:** Wbudowany Serwer DHCP  
Jumbo Frames Support  
MDI/MDI-X switch  
Power over Ethernet (PoE)  
DoS Attack Protection  
Radius/TACACS+  
Access Control List  
24 Ports PoE  
Storm Control  
Multicast & Broadcast Rate Limiting  
Port Mirroring
- **Przeznaczenie urządzenia:** Plug-in Card/External
- **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
- **Standard Rack Height:** 1U
- **Certyfikaty:** CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC, IPv6 Ready Logo Phase 2, cUL, CB
- **Ilość wentylatorów:** 2
- **LAN:** 24 (RJ-45); 2 (SFP); 2 (SFP+)
- **Zasilacz:** Wewnętrzny  
AC 100-240 V, 50/60 Hz
- **Maksymalna moc wyjściowa:** 193 W
- **Power Consumption Stand By/Sleep:** 21 W
- **Głębokość (mm):** 210 mm
- **Wysokość (mm):** 44 mm
- **Szerokość (mm):** 440 mm
- **Waga nominalna:** 2.54 kg
- **Kolor:** Czarny
- **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
- **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
- **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
- **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
- **Średni czas między awariami:** 275428 h
- **Gwarancja:** Tak
- **Okres gwarancji (miesiące):** 99999 miesięcy (miesiące)
- **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 511 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 348 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 91 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 4 kg
- **Waga netto opakowania (kg):** 3.029 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 11.99 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 3
- **Rodzaj opakowania:** Box
- **EAN Kod:** 790069467936