

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-access-point-dap-2662-ac1200-poe-p-174215.html>

D-Link Access Point DAP-2662 AC1200 PoE

Cena	869,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJX5
Kod producenta	DAP-2662
Kod EAN	790069443633
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wysokość palety (morze):** 2,01 m
- **Wysokość palety (powietrze):** 2,01 m
- **Ilość na palecie (powietrze):** 420 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 42 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 174 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 42 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 420 szt.
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 38,3 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 4 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 43,1 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 174 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,9 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 26,8 cm
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **6 GHz:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4, 5 GHz
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 341897 h
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Stół, Ściana
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Pobór mocy (max):** 6,5 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 170 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, 64-bit WEP, 128-bit WEP
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
 - **Głębokość opakowania:** 248 mm
 - **Szerokość opakowania:** 208 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 390 g
 - **Wysokość opakowania:** 73 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3,8 dBi
 - **Ilość anten:** 2
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Zakres częstotliwości:** 2400 - 5850 MHz
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wysokość palety (morze):** 2,01 m
- **Wysokość palety (powietrze):** 2,01 m
- **Ilość na palecie (powietrze):** 420 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 42 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 174 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 42 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 420 szt.
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 38,3 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 4 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 43,1 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 174 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,9 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 26,8 cm
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm

Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4, 5 GHz
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 341897 h
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Stół, Ściana
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 6,5 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość produktu:** 170 mm
 - **Szerokość produktu:** 170 mm
 - **Głębokość produktu:** 28 mm
 - **Waga produktu:** 350 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, 64-bit WEP, 128-bit WEP
- **Ilość wsparć SSID:** 16

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 248 mm
- **Szerokość opakowania:** 208 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 390 g
- **Wysokość opakowania:** 73 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3,8 dBi
- **Ilość anten:** 2
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena

Pozostałe funkcje:

- **Zakres częstotliwości:** 2400 - 5850 MHz

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990