

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/d-link-dap-2680-punkt-dostepowy-wlan-1750-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-174254.html>



D-Link DAP-2680 punkt dostępowy WLAN 1750 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	919,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAMRZ
Kod producenta	DAP-2680
Kod EAN	790069438950

Opis produktu

- **Waga brutto palety (morze):** 311,4 kg
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 311,4 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 240 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze):** 48 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 59,9 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 240 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze):** 48 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 29,3 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 2,06 m
- **Wysokość palety (morze):** 2,06 m
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,44 kg
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 6,05 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 24 cm
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1750 Mbit/s
- **Moc nadajnika:** 26,5 dBmW
- **5 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz
- **6 GHz:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Stół, Ściana
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Waga produktu:** 580 g
- **Wysokość produktu:** 44,8 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, SSH, SSL/TLS, SNMPv3, SSID, SNMP
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Głębokość opakowania:** 270 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
 - **Szerokość opakowania:** 205 mm
 - **Wysokość opakowania:** 112 mm
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość anten:** 3
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,2 dBi
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Waga brutto palety (morze):** 311,4 kg
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 311,4 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 240 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 48 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 59,9 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 240 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 48 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 29,3 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 2,06 m
- **Wysokość palety (morze):** 2,06 m
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,44 kg
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 6,05 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 24 cm

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1750 Mbit/s
- **Moc nadajnika:** 26,5 dBmW
- **5 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Stół, Ściana

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 580 g
- **Wysokość produktu:** 44,8 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, SSH, SSL/TLS, SNMPv3, SSID, SNMP

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 112 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 3
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,2 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990