

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dap-2682-nuclias-connect-wireless-ac2300-wave-2-dwuzakresowy-punkt-dostepowy-poe-2-4-ghz-5-gh-p-174234.html>



D-Link DAP-2682 Nuclias Connect Wireless AC2300 Wave 2 Dwuzakresowy punkt dostępowy PoE - 2,4 GHz - 5 GHz - 1700 Mbit/s - 64-bitowy WEP - 128-bitowy W

Cena	1 183,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ696
Kod producenta	DAP-2682
Kod EAN	0790069443756

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1700 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 341897 h
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 600 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1700 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Multiple VXLAN (MUX VLAN)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status, Zasilanie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Waga produktu:** 551,6 g
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
 - **Protokoły zarządzające:** Telnet, SSH
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,8 dBi
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1700 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 341897 h
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 600 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1700 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Multiple VXLAN (MUX VLAN)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status, Zasilanie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 551,6 g
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** Telnet, SSH

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,8 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990