

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dem-431xt-10gbase-sr-sfp-transceiver-80-300m-p-178898.html>

D-LINK DEM-431XT 10GBase-SR SFP+ Transceiver, 80/300m

Cena	590,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCR43
Kod producenta	DEM-431X
Kod EAN	790069353130
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Złoty, Metaliczny
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 3960000 h
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 300 A
- **Maksymalne napięcie:** 3,3 V
- **Szerokość produktu:** 14,8 mm
- **Głębokość produktu:** 11,8 mm
- **Waga produktu:** 18 g
- **Wysokość produktu:** 56,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Typ interfejsu:** SFP+
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ae
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 10GBASE
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Nie
- **Typ transceiwera SFP:** Światłowód
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **moc Tx (minimalna):** -6,5 dBmW
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 62.5/125, 50/125
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Standard karty sieciowej SFP:** SR
- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **Długość fali:** 850 nm
- **moc Rx (maksymalna):** -1 dBmW
- **Bilans (budżet) łącza:** 10,1 dB
- **Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF):** Tak
- **moc Rx (minimalna):** -11,1 dBmW
- **moc Tx (maksymalna):** -1 dBmW
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Wysokość opakowania:** 49 mm
- **Szerokość opakowania:** 74 mm
- **Głębokość opakowania:** 131 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 64 g
- **Bezpieczeństwo:** UL, TUV, CDRH
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 4,2 kg
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 50 szt.

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85369010
 - **Długość brutto palety:** 102 cm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 36 cm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 60 szt.
 - **Waga brutto palety (morze):** 272 kg
 - **Waga brutto palety (powietrze):** 272 kg
 - **Produkty na palecie (morze):** 3000 szt.
 - **Wysokość palety (powietrze):** 199 cm
 - **Wysokość palety (morze):** 199 cm
 - **Ilość na palecie (powietrze):** 3000 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 60 szt.
 - **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,2 kg

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Złoty, Metaliczny
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 3960000 h
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak

Moc:

- **Maksymalne natężenie prądu:** 300 A
- **Maksymalne napięcie:** 3,3 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 14,8 mm
- **Głębokość produktu:** 11,8 mm
- **Waga produktu:** 18 g
- **Wysokość produktu:** 56,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Wydajność:

- **Typ interfejsu:** SFP+
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ae
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 10GBASE
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Nie
- **Typ transceivera SFP:** Światłowod
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **moc Tx (minimalna):** -6,5 dBmW
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 62.5/125, 50/125
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Standard karty sieciowej SFP:** SR
- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **Długość fali:** 850 nm
- **moc Rx (maksymalna):** -1 dBmW
- **Bilans (budżet) łącza:** 10,1 dB
- **Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF):** Tak
- **moc Rx (minimalna):** -11,1 dBmW
- **moc Tx (maksymalna):** -1 dBmW
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 49 mm
- **Szerokość opakowania:** 74 mm
- **Głębokość opakowania:** 131 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 64 g

Certyfikaty:

- **Bezpieczeństwo:** UL, TUV, CDRH
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane logistyczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 4,2 kg
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 50 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85369010
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 36 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (morze):** 60 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 272 kg
- **Waga brutto palety (powietrze):** 272 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 3000 szt.
- **Wysokość palety (powietrze):** 199 cm
- **Wysokość palety (morze):** 199 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 3000 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (powietrze):** 60 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,2 kg