

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dem-432xt-swiatlowod-10000-mbit-s-sfp-lc-9-125-m-lr-p-178907.html>

BRAK
ZDJĘCIA



D-Link DEM-432XT - Światłowód - 10000 Mbit/s - SFP+ - LC - 9/125 μm - LR

Cena	1 245,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ689
Kod producenta	DEM-432XT
Kod EAN	0790069353208

Opis produktu

- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Kolor produktu:** Złoty, Metaliczny
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 4650000 h
- **Maksymalne napięcie:** 3,3 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 300 A
- **Głębokość produktu:** 11,8 mm
- **Szerokość produktu:** 14,8 mm
- **Waga produktu:** 19,5 g
- **Wysokość produktu:** 56,5 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF):** Nie
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125
- **moc Tx (maksymalna):** 0,5 dBmW
- **Bilans (budżet) łącza:** 10,1 dB
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **moc Rx (maksymalna):** 0,5 dBmW
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 10GBASE
- **Standard karty sieciowej SFP:** LR
- **moc Rx (minimalna):** -12,6 dBmW
- **moc Tx (minimalna):** -8,5 dBmW
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ae
- **Typ interfejsu:** SFP+
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 10000 m
- **Głębokość opakowania:** 131 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 64 g
- **Wysokość opakowania:** 49 mm
- **Szerokość opakowania:** 74 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Bezpieczeństwo:** UL, TUV, CDRH
- **Produkty na palecie (morze):** 3000 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,2 kg
- **Ilość na palecie (powietrze):** 3000 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 272 kg

-
- Wysokość palety (powietrze): 199 cm
 - Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze): 60 szt.
 - Wysokość palety (morze): 199 cm
 - Waga brutto palety (powietrze): 272 kg
 - Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze): 60 szt.
 - Szerokość kartonu dostawczego: 26 cm
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85369010
 - Wysokość kartonu dostawczego: 31 cm
 - Długość kartonu do wysyłki: 36 cm
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 50 szt.
 - Długość brutto palety: 102 cm
 - Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 4,2 kg
 - Szerokość brutto palety: 122 cm

Specyfikacja:

Cechy:

- Obsługa podłączania podczas pracy: Tak
- Kolor produktu: Złoty, Metaliczny
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 4650000 h

Moc:

- Maksymalne napięcie: 3,3 V
- Maksymalne natężenie prądu: 300 A

Waga i rozmiary:

- Głębokość produktu: 11,8 mm
- Szerokość produktu: 14,8 mm
- Waga produktu: 19,5 g
- Wysokość produktu: 56,5 mm

Warunki pracy:

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C

Wydajność:

- Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF): Nie
- Obsługiwane średnice kabla światłowodowego: 9/125
- moc Tx (maksymalna): 0,5 dBmW
- Bilans (budżet) łącza: 10,1 dB
- Typ transceivera SFP: Światłowod
- Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF): Tak
- moc Rx (maksymalna): 0,5 dBmW
- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 10GBASE
- Standard karty sieciowej SFP: LR
- moc Rx (minimalna): -12,6 dBmW
- moc Tx (minimalna): -8,5 dBmW
- Transmisja dwukierunkowa duplex: Pełny
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ae
- Typ interfejsu: SFP+
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 10000 Mbit/s
- Złącze światłowodowe: LC
- Długość fali: 1310 nm
- Maksymalny dystans transferu: 10000 m

Dane opakowania:

- Głębokość opakowania: 131 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 64 g
- Wysokość opakowania: 49 mm
- Szerokość opakowania: 74 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Bezpieczeństwo:** UL, TUV, CDRH

Dane logistyczne:

- **Produkty na palecie (morze):** 3000 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,2 kg
- **Ilość na palecie (powietrze):** 3000 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 272 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 199 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 60 szt.
- **Wysokość palety (morze):** 199 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 272 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 60 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85369010
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 36 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 50 szt.
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 4,2 kg
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm