

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dgs-108-nie-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-czarny-p-308025.html>

D-Link DGS-108 Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny



Cena	194,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTGOI
Kod producenta	DGS-108/E
Kod EAN	5902887065507

Opis produktu

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 7,79 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 480 szt.
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Wysokość palety (morze):** 196,7 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (powietrze):** 48 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 44,3 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (morze):** 48 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 480 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 37 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 7,1 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 196,7 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 398,9 kg
- **Waga brutto palety (powietrze):** 398,9 kg
- **Diody LED:** Zasilanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pobór mocy:** 2,8 W
- **Napięcie:** 5 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Szerokość produktu:** 138,7 mm
- **Wysokość produktu:** 22,4 mm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

-
- **Obsługa 10G:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1467882 h
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,192 MB
 - **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
 - **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbps
 - **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 7,79 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 480 szt.
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Wysokość palety (morze):** 196,7 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 48 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 44,3 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 48 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 480 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 37 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 7,1 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 196,7 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 398,9 kg
- **Waga brutto palety (powietrze):** 398,9 kg

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Pobór mocy:** 2,8 W
- **Napięcie:** 5 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 138,7 mm
- **Wysokość produktu:** 22,4 mm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Głębokość produktu:** 85 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Warstwa przełącznika:** L2
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1467882 h

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Pamięć bufora pakietów:** 0,192 MB
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak