

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dgs-1100-08pv2-przelacznik-8-pol-p-16832.html>

D-Link DGS 1100-08PV2 - przełącznik - 8 port

Cena	531,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRANC4
Kod producenta	DGS-1100-08PV2
Kod EAN	790069467813

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- Pobór mocy (max): 77,9 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Wysokość produktu: 28,6 mm
- Waga produktu: 430 g
- Głębokość produktu: 97,8 mm
- Szerokość produktu: 171 mm
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), SP
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Emisja ciepła: 265,85 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Liczba VLANs: 4094
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Półduplex: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Wielkość pamięci flash: 2 MB
- Bez wiatraka: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 786841 h
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8

-
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 4096 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Liczba kolejek: 4
 - Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 64 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS