

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dgs-1210-08p-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-175235.html>



D-Link DGS-1210-08P Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena	830,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAK04
Kod producenta	DGS-1210-08P/E
Kod EAN	790069467691

Opis produktu

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,6 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 436,1 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 140,3 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31,7 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze):** 54 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 5 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze):** 36 szt.
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 38,2 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 644,9 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 270 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 10,8 kg
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 11,6 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 180 szt.
- **Wysokość palety (morze):** 2,04 m
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Bezpieczeństwo:** cUL, LVD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP server
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w

-
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 331 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,17 kg
 - **Szerokość opakowania:** 288 mm
 - **Wysokość opakowania:** 72 mm
 - **protokół Data link:** IP
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP, RMON
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Prędkość transmisji pakietu:** 14.9 Mp/s
 - **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 6 MB
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,6 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 436,1 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 140,3 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31,7 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 54 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 5 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 36 szt.
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 38,2 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 644,9 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 270 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 10,8 kg
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 11,6 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 180 szt.
- **Wysokość palety (morze):** 2,04 m

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Bezpieczeństwo:** cUL, LVD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm

Ochrona:

-
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
 - **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP server
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **obsługuje SSH/SSL:** Tak
 - **Statyczna ochrona portu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 331 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,17 kg
- **Szerokość opakowania:** 288 mm
- **Wysokość opakowania:** 72 mm

Protokoły:

- **protokół Data link:** IP
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, RMON

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Prędkość transmisji pakietu:** 14.9 Mp/s
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 6 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak