

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dgs-1210-10mp-przelacznik-10-por-p-17211.html>

D-Link DGS 1210-10MP - przełącznik - 10 por



Cena	1 041,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAAM7
Kod producenta	DGS-1210-10MP
Kod EAN	790069467714

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Diody LED: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy (max): 9,4 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 330 mm
- Waga produktu: 1,77 kg
- Głębokość produktu: 180 mm
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Emisja ciepła: 507,23 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Liczba VLANs: 256
- Pełny duplex: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Półduplex: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1274005 h
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
 - Liczba tras statycznych: 256
 - Trasa statyczna: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 130 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CB, CCC, BSMI, cUL
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak