

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dgs-1210-28mp-przelacznik-28-por-p-16546.html>

D-Link DGS 1210-28MP - przełącznik - 28 por



Cena	2 037,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAMM1
Kod producenta	DGS-1210-28MP/E
Kod EAN	790069467776

Opis produktu

- Diody LED: Zasilanie
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kensington Lock: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Bezpieczeństwo: cUL, CE LVD
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 230 -240 V
- Pobór mocy (max): 246,5 W
- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 2,54 kg
- Głębokość produktu: 210 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SNMP, 802.1x RADIUS, SSH-2, SSL/TLS, EAP
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server, DHCP Auto Configuration
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 768
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Poziom hałasu: 52,2 dB
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Emisja ciepła: 813,967 BTU/h
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Liczba VLANs: 4094
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Pełny duplex: Tak

-
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Auto Voice VLAN, Asymmetric VLAN, Auto Surveillance VLAN, Tagged VLAN, Management VLAN
 - Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat5e
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Przepustowość: 41,7 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Store-and-forward: Tak
 - Wpisy adresu MAC: Do 256 statycznych wpisów MAC
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa Multicast: Tak