

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dgs-1210-28mpe-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-1u-czarny-p-30515.html>



D-Link DGS-1210-28MP/E łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/

Cena	2 854,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCREKNH
Kod producenta	1676746
Kod EAN	5704174940395

Opis produktu

- Standardy EMC: FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Diody LED: Link, Działanie, Prędkość, Błąd wentylacji, Zasilanie
- Układ: 1U
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Pobór mocy: 27,49 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: AC/DC
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 210 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 3,86 kg
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 256
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SSH, SNMP
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Warstwa przełącznika: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Emisja ciepła: 850,58 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Pełny duplex: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Auto-Negocjacja: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Dublowanie portów: Tak

-
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.3x
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 100BASE-T
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Typ pamięci: DDR3-SDRAM
 - Poziom hałas: 52,4 dB
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - Wielkość pamięci flash: 32 MB
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Port konsoli: RJ-45
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Liczba kolejek: 8
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Store-and-forward: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Prędkość przekazywania: 41,7 Mpps
 - Liczba tras statycznych: 32
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Obsługa PoE: Tak
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD v1, MLD v2
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X