

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/d-link-dgs-1210-48-e-48-port-layer2-smart-managed-gigabit-switch-dlink-green-3-0-44x-10-100-1000mbit-p-175109.html>



D-Link DGS-1210-48/E 48-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 44x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port4x Combo 10/100/1000Mbit/s

Cena	1 781,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFPK6
Kod producenta	DGS-1210-48/E
Kod EAN	0790069468551

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 34,85 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,46 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 118,92 BTU/h
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

-
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 256
 - **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 400667 h
 - **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
 - **Poziom hałasu:** 0 dB
 - **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
 - **Liczba portów SFP Combo:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 77,4 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 104 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 34,85 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,46 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 118,92 BTU/h

Sieć:

- **Dublowanie portów:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 400667 h
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Poziom hałasu:** 0 dB
- **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 77,4 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 104 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak