

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dis-2650ap-2-4-ghz-5-ghz-1200-mbit-s-64-bit-wep-128-bit-wep-ssid-ssl-tls-wpa-wpa2-10-100-1000-p-175203.html>



## D-Link DIS-2650AP - 2,4 GHz, 5 GHz, 1200 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2, 10,100,1000 Mbit/s

Cena	<b>1 627,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ325</b>
Kod producenta	<b>2109931</b>
Kod EAN	<b>0790069458675</b>

### Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 866 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Pobór mocy (max):** 14,478 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 105,9 mm
- **Szerokość produktu:** 196,2 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 785 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, SSL/TLS, SSID
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 65 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s

- 
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
  - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 866 Mbit/s
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
  - **5 GHz:** Tak
  - **2,4 GHz:** Tak

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Ściana

#### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 14,478 W
- **Obsługa PoE:** Tak

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 105,9 mm
- **Szerokość produktu:** 196,2 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 785 g

#### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, SSL/TLS, SSID

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 65 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C

#### Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### Antena:

- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990