

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dss-200g-28mp-switch-zarządzany-24-x-poe-switch-1-gbps-p-175310.html>

D-Link DSS 200G-28MP - Switch - zarządzany - 24 x PoE - Switch - 1 Gbps



Cena	2 160,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ421
Kod producenta	2303762
Kod EAN	0790069471803

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link, Alarm
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 6.4 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 425,9 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,86 kg
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Emisja ciepła:** 190,74 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Półdupleks:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Bez wiatraka:** Nie
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 331732 h
 - **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
 - **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
 - **Poziom hałasu:** 53 dB
 - **Liczba portów SFP Combo:** 4
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
 - **Prędkość przekazywania:** 41,67 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Liczba kolejek:** 4
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Funkcje multimedialne:** Kontrolowana multimedialność
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link, Alarm

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 6.4 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 425,9 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,86 kg

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Emisja ciepła:** 190,74 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Półdupleks:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 331732 h
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Poziom hałasu:** 53 dB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
- **Prędkość przekazywania:** 41,67 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
- **Liczba kolejek:** 4
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

Funkcje Multicast:

- **Funkcje multiemisji:** Kontrolowana multiemisja
- **Obsługa Multicast:** Tak

Zrównoważony rozwój:

-
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak