

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dub-h7-usb-2-0-type-c-480-mbit-s-czarny-p-323442.html>BRAK
ZDJĘCIA

D-Link DUB-H7 USB 2.0 Type-C 480 Mbit/s Czarny

Cena	147,58 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDFK9
Kod producenta	DUB-H7/E
Kod EAN	790069252389

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s
- **Prąd wejściowy:** 3 DC
- **Prąd wyjściowy:** 2,4 A
- **Napięcie:** 5 DC
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Waga produktu:** 85 g
- **Szerokość produktu:** 57 mm
- **Głębokość produktu:** 99 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Premium, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows Vista Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows Vista Business x64, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 477,5 g
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Liczba portów USB 2.0:** 7
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Interfejsy hub:** USB 2.0
- **Interfejs hosta:** USB 2.0 Type-B
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 7
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 99,6 x 59,5 x 25,7 mm
- **Bezpieczeństwo:** CE, FCC Class B, VCCI, UL
- **Interfejs:** USB, OHCI, EHCI
- **Zasilanie:** 12.6W, 3 A @ 5 VDC

- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Wysokość palety (morze):** 193 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 36 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 63 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 630 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 5,18 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 31,4 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 114 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 2,6 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 25,3 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 208,8 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 36 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 360 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 347,5 kg
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 3 DC
- **Prąd wyjściowy:** 2,4 A
- **Napięcie:** 5 DC
- **Napięcie operacyjne:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 85 g
- **Szerokość produktu:** 57 mm
- **Głębokość produktu:** 99 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Premium, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows Vista Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows Vista Business x64, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 477,5 g
 - **Głębokość opakowania:** 225 mm
 - **Wysokość opakowania:** 68 mm
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 7
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Interfejsy hub:** USB 2.0
- **Interfejs hosta:** USB 2.0 Type-B
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 7
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 99,6 x 59,5 x 25,7 mm
- **Bezpieczeństwo:** CE, FCC Class B, VCCI, UL
- **Interfejs:** USB, OHCI, EHCI
- **Zasilanie:** 12.6W, 3 A @ 5 VDC
- **Zgodny z Mac:** Tak

Dane logistyczne:

- **Wysokość palety (morze):** 193 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 36 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze):** 63 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 630 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 5,18 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 31,4 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 114 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 2,6 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 25,3 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 208,8 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze):** 36 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 360 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 347,5 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.