

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dub-m810-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-aluminium-p-182124.html>



D-Link DUB-M810 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium

Cena	191,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRARM9
Kod producenta	DUB-M810
Kod EAN	790069450471
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Prąd wejściowy:** 0.08 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 20 V
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 13 mm
- **Waga produktu:** 82 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, SD, MicroSD, SDHC
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Ilość sztuk:** 1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów Thunderbolt 3:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDCP:** Tak
- **Długość kabla:** 0,15 m
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 0.08 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 20 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 13 mm
- **Waga produktu:** 82 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Wydajność:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, SD, MicroSD, SDHC
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Aluminiowy

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów Thunderbolt 3:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDCP:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Długość kabla:** 0,15 m

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020