

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-ethernet-switch-des-108e-unmanaged-desktop-10100-mbps-rj-45-ports-quantity-8-1-gbps-rj-p-17851.html>



D-Link | Ethernet Switch | DES-108/E | Unmanaged | Desktop | 10/100 Mbps (RJ-45)

Cena	127,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRARI7
Kod producenta	DES-108/E
Kod EAN	790069368202

Opis produktu

- Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze): 48 szt.
- Produkty na palecie (morze): 480 szt.
- Długość kartonu do wysyłki: 37 cm
- Wysokość palety (morze): 2,07 m
- Szerokość brutto palety: 122 cm
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): 10 szt.
- Długość brutto palety: 102 cm
- Waga brutto palety (morze): 357,5 kg
- Szerokość kartonu dostawczego: 26 cm
- Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 7 kg
- Ilość na palecie (powietrze): 480 szt.
- Wysokość kartonu dostawczego: 44,3 cm
- Waga netto kartonu dostawczego: 6,1 kg
- Waga brutto palety (powietrze): 357,5 kg
- Wysokość palety (powietrze): 2,07 m
- Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze): 48 szt.
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Diody LED: Zasilanie, Link
- Materiał obudowy: Metal
- Prąd wejściowy: 1 A
- Napięcie: 5 V
- Pobór mocy: 4,5 W
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 511323 h
- Waga wraz z opakowaniem: 610 g
- Wysokość opakowania: 68 mm
- Szerokość opakowania: 208 mm
- Głębokość opakowania: 250 mm

-
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Wymiary produktu (SxGxW): 162 x 102 x 28 mm
 - Realna szybkość przesyłania danych: 200 Mbit/s
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Szybkość transmisji danych: 10/100 Mbps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 1,6 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 0,768 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 1000 wejścia
 - Maksymalna szybkość przesyłania danych: 0,1 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak