

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-przelacznik-dgs-1008mp-niezarzadzane-mozliwosc-montazu-w-stojaku-ilosc-portow-1-gbs-rj-4-p-16552.html>



D-Link | Przełącznik | DGS-1008MP | Niezarządzane | Możliwość montażu w S

Cena	800,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCGRAMMB
Kod producenta	DGS-1008MP
Kod EAN	790069420337

Opis produktu

- Długość kartonu do wysyłki: 54,5 cm
- Produkty na palecie (morze): 180 szt.
- Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze): 36 szt.
- Waga brutto palety (morze): 563,8 kg
- Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze): 36 szt.
- Waga brutto palety (powietrze): 563,8 kg
- Waga netto kartonu dostawczego: 14,2 kg
- Wysokość kartonu dostawczego: 28,5 cm
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 5 szt.
- Wysokość palety (powietrze): 193,5 cm
- Ilość na palecie (powietrze): 180 szt.
- Długość brutto palety: 110 cm
- Szerokość brutto palety: 120 cm
- Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 15,3 kg
- Szerokość kartonu dostawczego: 40,6 cm
- Wysokość palety (morze): 193,5 cm
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 13,5 W
- Waga produktu: 1,84 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 280 mm
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- Pełny duplex: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Szerokość opakowania: 262 mm
- Głębokość opakowania: 391 mm
- Wysokość opakowania: 102 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,85 kg
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
 - Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 14880 pps
 - Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 1488000 pps
 - Store-and-forward: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 0,192 MB
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 140 W