

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-przelacznik-smart-managed-z-mozliwoscia-laczenia-kaskadowego-z-laczami-nadrzednymi-10g-dgs-p-16831.html>



D-Link | Przełącznik Smart Managed z możliwością łączenia kaskadowego z ?

Cena	2 001,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRANC3
Kod producenta	DGS-1510-28X/E
Kod EAN	790069467974

Opis produktu

- Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 11,3 kg
- Długość brutto palety: 110 cm
- Szerokość brutto palety: 120 cm
- Waga brutto palety (morze): 471,4 kg
- Wysokość palety (powietrze): 2,05 m
- Waga brutto palety (powietrze): 471,4 kg
- Szerokość kartonu dostawczego: 29,6 cm
- Waga netto kartonu dostawczego: 7,49 kg
- Wysokość kartonu dostawczego: 38,3 cm
- Długość kartonu do wysyłki: 52,9 cm
- Ilość na palecie (powietrze): 120 szt.
- Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze): 40 szt.
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): 3 szt.
- Produkty na palecie (morze): 120 szt.
- Wysokość palety (morze): 2,05 m
- Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze): 40 szt.
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Bezpieczeństwo: cUL, CB
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 24 W
- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 2 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 210 mm
- Statyczna ochrona portu: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Emisja ciepła: 72,292 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae

-
- Pełny duplex: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Poziom hałas: 47,5 dB
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,47 kg
 - Szerokość opakowania: 348 mm
 - Wysokość opakowania: 91 mm
 - Głębokość opakowania: 511 mm
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość: 68,45 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Liczba tras statycznych: 512
 - Store-and-forward: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 92 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie