

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-europe-lite-dh-hac-hfw1400s-kamera-bezpieczenstwa-cctv-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-pocisk-sufit-s-p-259596.html>



Dahua Europe Lite DH-HAC-HFW1400S Kamera bezpieczeństwa CCTV Wewnątrz i na wolnym powietrzu Pocisk Sufit / ściana / słup 2560 x 1440 piksele

Cena	447,44 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPBS5
Kod producenta	HAC-HFW1400S-0280B
Kod EAN	6939554914287

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 4,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 71,6 mm
- **Szerokość produktu:** 164,7 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Obsługa języków:** Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Polski, Rosyjski, Francuska, Japońska, Estoński, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zespolony sygnał wizji:** 1
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°

-
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
 - **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 18
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Smart IR:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
 - **Wykrywanie odległości:** 56 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
 - **Obserwuj odległość:** 22 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 4,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 71,6 mm
- **Szerokość produktu:** 164,7 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%

Sieć:

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Obsługa języków:** Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Polski, Rosyjski, Francuska, Japońska, Estoński, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Zespolony sygnał wizji:** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 18
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps

-
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Smart IR:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Wykrywanie odległości:** 56 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
- **Obserwuj odległość:** 22 m