

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-europe-lite-dh-hac-hfw1400s-kamera-bezpieczenstwa-cctv-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-pocisk-sufit-s-p-259596.html>



## Dahua Europe Lite DH-HAC-HFW1400S Kamera bezpieczeństwa CCTV Wewnątrz i na wolnym powietrzu Pocisk Sufit / ściana / słup 2560 x 1440 piksele

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>509,59 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRPBS5</b>       |
| Kod producenta   | <b>HAC-HFW1400S-0280B</b>  |
| Kod EAN          | <b>6939554914287</b>       |

### Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 4,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 71,6 mm
- **Szerokość produktu:** 164,7 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Obsługa języków:** Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Polski, Rosyjski, Francuska, Japońska, Estoński, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zespolony sygnał wizji:** 1
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°

- 
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
  - **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
  - **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/100000 s
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97°
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Ilość diod oświetlenia:** 18
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
  - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Ilość klatek:** 25 fps
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **System formatu sygnału analogowego:** PAL
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Smart IR:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Określanie odległości:** 6 m
  - **Stała ostrość:** Tak
  - **Maksymalna przesłona:** 2
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
  - **Wykrywanie odległości:** 56 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
  - **Obserwuj odległość:** 22 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 4,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 71,6 mm
- **Szerokość produktu:** 164,7 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%

### Sieć:

- 
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
  - **Bluetooth:** Nie
  - **Wi-Fi:** Nie

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Obsługa języków:** Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Polski, Rosyjski, Francuska, Japońska, Estoński, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 470 g

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Zespolony sygnał wizji:** 1

#### Kamera:

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

#### Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 18
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps

- 
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **System formatu sygnału analogowego:** PAL
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Smart IR:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak

**System obiektywów:**

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Wykrywanie odległości:** 56 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
- **Obserwuj odległość:** 22 m