

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-hac-b3a21-z-2712-kamera-hdcvi-2-mp-full-hd-p-248001.html>



Dahua HAC-B3A21-Z-2712 Kamera HDCVI 2 MP Full HD

Cena	273,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDYZL
Kod producenta	HAC-B3A21-Z-2712
Kod EAN	6939554992506

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wbudowana antena:** Nie
- **Wbudowany reflektor:** Nie
- **Pobór mocy:** 6,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wbudowana bateria:** Nie
- **Waga brutto:** 530 g
- **Waga netto:** 390 g
- **Szerokość produktu:** 243,5 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm
- **OSD:** Tak
- **Wbudowany serwer WWW:** Nie
- **Przycisk reset:** Nie
- **Języki menu ekranowego OSD:** Polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski
- **Zarządzanie przez kabel koncentryczny:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Maksymalny zasięg:** 1200 m
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa HDCVI
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Tryby pracy:** AHD, CVI, TVI, CVBS
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **System przeciwmgielny (Defog):** Tak
- **Tryb lustra:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak

-
- **Redukcja szumów:** 2D NR
 - **Menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Standard Onvif:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Nagrywanie dźwięku:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **WE/WY alarmu:** Nie
 - **Wyjścia BNC:** 1
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 125°
 - **Kontrola panewki kamery:** Nie
 - **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 53°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 102°
 - **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.7"
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 960p, 1080p
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Nagrywanie w kolorze:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Rozdzielczość kamery:** 2 MP
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 12 mm
 - **Rodzaj zoomu:** Zmiennoogniskowy (Motozoom)
 - **Przysłona:** F1.7
 - **Typ obiektywu:** Zmiennoogniskowy

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wbudowana antena:** Nie
- **Wbudowany reflektor:** Nie

Moc:

- **Pobór mocy:** 6,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wbudowana bateria:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Waga brutto:** 530 g
- **Waga netto:** 390 g
- **Szerokość produktu:** 243,5 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm

Cechy zarządzania:

-
- **OSD:** Tak
 - **Wbudowany serwer WWW:** Nie
 - **Przycisk reset:** Nie
 - **Języki menu ekranowego OSD:** Polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski
 - **Zarządzanie przez kabel koncentryczny:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Maksymalny zasięg:** 1200 m
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa HDCVI
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz/Na wolnym powietrzu
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Tryby pracy:** AHD, CVI, TVI, CVBS
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **System przeciwmgielny (Defog):** Tak
- **Tryb lustra:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Redukcja szumów:** 2D NR
- **Menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Standard Onvif:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Nagrywanie dźwięku:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia, przekątna:** 125°
- **Kontrola panewki kamery:** Nie
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 53°

-
- **Kąt widzenia w poziomie:** 102°
 - **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
 - **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.7"

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 960p, 1080p
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Nagrywanie w kolorze:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Rozdzielczość kamery:** 2 MP
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 12 mm
- **Rodzaj zoomu:** Zmienneogniskowy (Motozoom)
- **Przysłona:** F1.7
- **Typ obiektywu:** Zmienneogniskowy