

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-access-dh-pfs3008-8gt-nie-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-czarny-p-223193.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dahua Technology Access DH-PFS3008-8GT Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Cena	126,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYY5
Kod producenta	42140
Kod EAN	6923172582065

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 3 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Waga produktu:** 230 g
- **Głębokość produktu:** 133,5 mm
- **Wysokość produktu:** 22 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-T
- **Obsługa 10G:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 5051758,14 h
- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g
- **Wysokość opakowania:** 153 mm
- **Szerokość opakowania:** 55 mm
- **Głębokość opakowania:** 136 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 11,904 Mpps
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 3 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 230 g
- **Głębokość produktu:** 133,5 mm
- **Wysokość produktu:** 22 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Obsługa 10G:** Nie

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 5051758,14 h

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g
- **Wysokość opakowania:** 153 mm
- **Szerokość opakowania:** 55 mm
- **Głębokość opakowania:** 136 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 11,904 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Nie

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak