

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-c800a-2-5-960-gb-sata-iii-3d-nand-p-164049.html>

Dahua Technology C800A 2.5" 960 GB SATA III 3D NAND



Cena	262,68 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGLB9
Kod producenta	SSD-C800AS960G
Kod EAN	6923172581792

Opis produktu

- **Prędkość zapisu nośnika:** 490 MB/s
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
- **Losowy zapis (4KB):** 77000 IOPS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **NVMe:** Nie
- **Losowy odczyt (4KB):** 63000 IOPS
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,55 W
- **Pobór mocy (max):** 2,2 W
- **Waga produktu:** 40 g
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Głębokość produktu:** 100,2 mm
- **Szerokość produktu:** 69,9 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 2,78 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Szerokość opakowania:** 105,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 140,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 15,5 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość zapisu nośnika:** 490 MB/s
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
- **Losowy zapis (4KB):** 77000 IOPS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **NVMe:** Nie
- **Losowy odczyt (4KB):** 63000 IOPS

-
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
 - **Przeznaczenie:** PC/Laptop

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,55 W
- **Pobór mocy (max):** 2,2 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 40 g
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Głębokość produktu:** 100,2 mm
- **Szerokość produktu:** 69,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 2,78 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 105,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 140,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 15,5 mm