

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-cs4228-24gt-240-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obs-p-307673.html>



Dahua Technology CS4228-24GT-240 przełącznik sieciowy Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena	1 517,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPACZ
Kod producenta	CS4228-24GT-240
Kod EAN	6937552401891

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Pobór mocy (max):** 265 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 4 A
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- **Liczba VLANs:** 32
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 342 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 540 mm
- **Wysokość opakowania:** 90 mm
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

-
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15360
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 240 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Stal

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Pobór mocy (max):** 265 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 4 A
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- **Liczba VLANs:** 32
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 342 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 540 mm
- **Wysokość opakowania:** 90 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15360
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 56 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 240 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24