

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-dh-sd29404db-gny-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-p-248049.html>



Dahua Technology DH-SD29404DB-GNY kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena	1 173,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCBZN
Kod producenta	45642
Kod EAN	6923172569080

Opis produktu

- **Liczba przesyłanych obrazów:** 3
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Paroodporny:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Waga produktu:** 713 g
- **Średnica:** 13,2 cm
- **Wysokość produktu:** 117,4 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Wykrywanie twarzy, Potykacz, Zaginiony obiekt, Opuszczony obiekt
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** 5 Scan, 8-turowy, 5 wzór

- **PTZ:** Tak
- **Protokoły PTZ:** DH-SD
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki audio:** G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Interfejs:** RJ-45
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Szybkość pochylenia:** 60 °/s
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Sodium lamp, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Prędkość wstępna:** 100 °/s
- **Liczba ustawień (preset):** 300
- **Prędkość przesuwania:** 100 °/s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 60 °/s
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE, Chrome, Firefox, Safari
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264H
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Prędkość przepływu danych:** H264: 24 Kbps-13056 Kbps H265: 9 Kbps-7936 Kbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Określanie odległości:** 17 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Wykrywanie odległości:** 171 m
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Obserwuj odległość:** 67 m
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Rozpoznawanie odległości:** 34 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Liczba przesyłanych obrazów:** 3

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

-
- **Układ:** Kopuła
 - **Paroodporny:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Pobór mocy:** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 713 g
- **Średnica:** 13,2 cm
- **Wysokość produktu:** 117,4 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Wykrywanie twarzy, Potykacz, Zaginiony obiekt, Opuszczony obiekt
- **Czujnik ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** 5 Scan, 8-turowy, 5 wzór
- **PTZ:** Tak
- **Protokoły PTZ:** DH-SD

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kodeki audio:** G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Interfejs:** RJ-45

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Szybkość pochylenia:** 60 °/s
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Sodium lamp, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Prędkość wstępna:** 100 °/s
- **Liczba ustawień (preset):** 300
- **Prędkość przesuwania:** 100 °/s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 60 °/s

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE, Chrome, Firefox, Safari

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Transmisja video:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264H
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane tryby video:** 720p, 1080p
- **Prędkość przepływu danych:** H264: 24 Kbps-13056 Kbps H265: 9 Kbps-7936 Kbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 17 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

-
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
 - **Wykrywanie odległości:** 171 m
 - **Zoom optyczny:** 4x
 - **Obserwuj odległość:** 67 m
 - **Cyfrowy zoom:** 16x
 - **Rozpoznawanie odległości:** 34 m
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm